

Reflex NGV 35, przeponowe naczynie wzbiórcze, kolor szary, 6/1,5 bar

Indeks: 8271035



Dane

Typ	NGV 35
Kolor	kolor szary
Materiał membrany	Butyl
Pojemność nominalna	35 l
Maks. pojemność użytkowa	26,2 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	1,5 bar
Liczba przyłączy	1 St.
Przyłącze	G 3/4"
Średnica	354 mm
Maks. wysokość	550 mm
Wysokość przyłącza wody	67 mm
Szerokość rozstawu stóp	271 mm
Przekątna przechyłu ok.	560 mm
Waga	5,80 kg

Opis

Reflex NGV 35

Przeponowe naczynie wzbiórcze do zamkniętych instalacji wody grzewczej i chłodniczej. Naczynia wzbiórcze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Wysokiej klasy pełna butylowa membrana workowa niezawodnie oddziela statyczny gaz wypełniający od przestrzeni wodnej i jest szczelna na dyfuzję tlenu zgodnie z VDI/BTGA 6044 dla systemów chłodzenia.

- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- wersja spawana
- Niewymienna membrana workowa, zgodna z normą PN-EN 13831
- Zbiorniki o pojemności od 35 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Przyłącze gwintowane ze stali nierdzewnej
- Maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C
- maks. dopuszczalna temperatura robocza 70 °C